



BWT-PDS-EMEA-Amertrol AT1210-R1

AMERTROL™ AT1210

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Amertrol AT1210 on erittäin tehokas monivaikutteinen valmiste höyry- kattiloiden vedenkäsittelyyn.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tutustu aina sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Ominaisuudet

Amertrol AT1210 sisältää: metallipintoja passivoivaa Mekor™ haihtuvaa hapensitojaa, kompleksinmuodostajaa, polymeeria sekä neutralisoivia amiineja.

Pakkaukset

Tuote on saatavilla 25, 200 ja 1000 litran pakkauskoossa.

Soleniksen Mekor-ainesosa suojaa koko höyryjärjestelmää ja passivoi metallipintoja magnetiitti- ja kuparioksidikalvojen muodostumisen kautta.

Mekor minimoi myös kattilan rauta- ja kuparikerrostumia pelkistämällä näitä metalleja liukenevimpiin rauta- ja kuparimuotoihin. *Amertrol AT1210* estää kattilakiven muodostumisen ja dispergoi muodostuneen kiintoaineen kattilaveteen ja ehkäisee myös saostumien muodostumista syöttövedessä.

Korroosion esto lauhteessa saadaan aikaan pH:a nostavien neutraloivien amiinien avulla.

Annostelu

Amertrol AT1210:n suositeltava syöttökohta on syöttövesisäiliöön vedenpinnan alapuolelle. Mikäli laimennus on tarpeen tämä tulisi tehdä käyttämällä pehmenettyä vettä tai lauhdetta.

Tuotteen käsittely

Käytä suojalaseja ja kumihansikkaita. Roiskeet iholle huuhdellaan runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeen sattuessa silmään on käännyttävä lääkärin puoleen. Jos tuotetta roiskuu lattialle, imeytä hiekalla tai muulla sopivalla aineella ja huuhtele sen jälkeen alue vedellä.