

BWT-PDS-EMEA-Amertrol AT1240-R2-FI

AMERTROL™ AT1240

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Amertrol AT1240 on tehokas kattilavesikemikaali estämään kerrostumien muodostumista ja korroosiota. *Amertrol AT1240* on erityisesti kehitetty elintarviketeollisuuteen.

Ominaisuudet

Amertrol AT1240 sisältää DPB-42:ta, kompleksinmuodostajaa, sulfiittia, hapensitojaa ja neutraloivia amiineja. *Amertrol AT1240*:ssa on kerrostumanesto-komponenttina DPB-42, joka on polymeereihin pohjautuva kattilakiven ja kerrostuman muodostumisen estoaine. Se estää kattilakiven muodostumisen ja dispergoi muodostuneen kiintoaineen kattilaveteen. Sulfiitti poistaa tehokkaasti syöttö-veeseen liunneen hapen ehkäisten happikorroosion kattilassa ja ennen sitä. Neutraloivat amiinit nostavat lauhteen pH:ta ja suojaavat näin kattilan jälkeisiä osia korroosiolta.

Olomuoto:	ruskea neste
Tiheys:	1100 kg/m ³
pH:	12,6
Jäätymispiste:	0°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostelu

Amertrol AT1240 annostellaan syöttöveeseen. Mikäli tuotetta on laimennettava ennen annostelua, tulee siihen käyttää pehmenettyä vettä tai lauhdetta. Annosmäärä riippuu syöttöveden laadusta ja kattilan olosuhteista.

Tuotteen käsittely

Käsiteltäessä tuotetta on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja. Jos aineita joutuu iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Aineen osuessa silmään hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tuotetta roiskuu lattialle imeytä hiekalla tai muulla sopivalla aineella ennen lakaisua. Sen jälkeen huuhtelee alue vedellä. Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Pakkaukset

Amertrol AT1240 on pakattu 25 kg:n astioihin sekä 220 kg:n tynnyreihin.