

## AMERTROL DT4560

### Saostumanestäjä

#### Käyttö

AMERTROL DT4560 on erittäin tehokas, helposti annosteltava kattilavesikemikaali käytettäväksi max 42 barin höyryjärjestelmissä.

#### Ominaisuudet

AMERTROL DT4560 estää kovuus- ja rautakerrostumien muodostumista kattilaan ja edistää käytönaikaista puhdistusta. Aineen sisältämä polymeerien ja fosfaattien yhdistelmä estää kovuuskerrostumien muodostumista. Kerrostumien eston lisäksi tuotteen on todettu liuottavan jo olemassa olevia kerrostumia, erityisesti kalsiumfosfaattia ja kalsiumkarbonaattia, tehden puhdistuksen helpoksi.

Väri:	kellertävänoranssi neste
Tiheys:	1177 kg/m <sup>3</sup>
pH:	6,3
Leimahduspiste:	ei määritetty

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

#### Annostelu

AMERTROL DT4560 annostellaan syöttöveteen ennen kattilaa laimennettuna tai toimitusväkevydessään. Suositeltava syöttökohta on syöttövesipumpun imupuolella tai kemikaali annostellaan syöttövesitankin pinnan alle. Annosmäärä riippuu syöttöveden laadusta ja kattilan olosuhteista.

#### Tuotteen käsittely

Käytä suojalaseja ja kumihansikkaita. Roiskeet iholle huuhdellaan runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeen sattuessa silmään on käännyttävä lääkärin puoleen. Jos tuotetta roiskuu lattialle, imeytä hiekalla tai muulla sopivalla aineella ja huuhtelee sen jälkeen alue vedellä.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tutustu aina sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

#### Pakkaukset

Tuote on saatavilla 25, 200 ja 1000 litran pakkauskoossa. Soleniksen edustajanne suosittelee sopivaa pakkauskokoa applikaatiolle.

