

BWT-PDS-EMEA- BOILEX 515A-R0-FI

BOILEX 515A™

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Boilex 515 A on kehitetty teollisuuden prosessikattiloiden vedenkäsittelyaineeksi. Tuote poistaa tehokkaasti happea ja nostaa höyryn ja lauhteen pH:ta. Tuote soveltuu säilöntään yli 60°C lämpötilassa.

Ominaisuudet

Väri:	Kellertävä liuos
Tiheys:	0,98 kg/ dm (+20° C)
pH:	11
Leimahduspiste:	> 60°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostelu

Riippuen järjestelmän termisen kaasunpoiston tehokkuudesta ja vesien puhtaudesta annostellaan n. 0,5...1 g/m³ syöttövedettä. Annostelua säädetään analysoimalla spektrofotometrillä *Boilex 515 A* ylimäärä syöttövedestä

Tuotteen käsittely

Käsiteltäessä tuotetta on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Aineen osuessa silmään hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tuotetta roiskuu lattialle imeytä hiekalla tai muulla sopivalla aineella ennen lakaisua. Sen jälkeen huuhtelee alue vedellä. Säilytä pakkaukset suljettuina. Älä varastoi kuumassa. Tulipalon sattuessa sammuta vesisuihkulla, vaahdolla tai hiilidioksidilla.

Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen

Pakkaukset

Boilex 515 A on pakattu 25 kg:n astioihin, 200 kg:n tynnyreihin ja 1000 kg:n kontteihin.