

## BOILEX 505

### Kattilavesikemikaali

#### Käyttö

*Boilex 505*:tä käytetään keski- ja korkeapaine-kattiloiden vedenkäsittelyaineena märkäsäilöntään. Se poistaa happea ja nostaa veden pH:ta. Tuote sopii haihtuvuutensa takia myös tulistajilla varustetun kattilan suojaamiseen.

#### Ominaisuudet

Väri:	ruskea neste
Tiheys:	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Kiehumispiste:	n.130°C
Sulamispiste:	n.-20°C
pH:	10,4
Leimahduspiste:	>60°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

#### Annostus

Hapekasta vettä säilöittäessä huoneen lämpötilassa tarvittava annostelu on 0,5...1,0 l/m<sup>3</sup>. Muissa olosuhteissa tarvittava annos voidaan laskea siten, että yhden happigramman sitomiseen tarvitaan kuusi grammaa *Boilex 505* säilöntäkemikaalia. Tällöin on kuitenkin käytettävä riittävää yliannostelua mahdollisten paikallisten happivuotojen aiheuttamien säilöntävaurioiden estämiseksi.

#### Turvallisuus

Tuote sisältää hieman ammoniakkia, jonka takia väkevää liuosta käsiteltäessä on käytettävä kumisia tai muovisia suojakäsineitä sekä silmäsuojainta. Tutustu myös käyttöturvallisuustiedotteeseen.

#### Tärkeää tietoa

Solenis ylläpitää käyttöturvallisuustiedotteita kaikista tuotteistaan. Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka auttavat kehittämään oikeanlaiset tuotteenkäsittelymenetelmät, suojaamaan työntekijöitä sekä asiakkaita. Henkilöstönne tulee lukea ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteemme ennen tuotteen käyttöä.

#### Pakkaukset

*Boilex 505* on saatavissa 25 l:n astioissa sekä 200 l:n tynnyreissä.