

BOILEX 510B

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Boilex 510B on kehitetty teollisuuden prosessikattiloiden vedenkäsittelyaineeksi. Tuote poistaa tehokkaasti happea ja nostaa höyryn ja lauhteen pH:ta. Tuote soveltuu säilöntään yli 60°C lämpötilassa.

Ominaisuudet

Väri:	Kellertävä liuos
Tiheys:	0,93 kg/ dm
pH:	11,0
Kiehumispiste:	n. 100°C
Sulamispiste:	-10°C
Leimahduspiste:	>60°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostus

Riippuen järjestelmän termisen kaasunpoiston tehokkuudesta ja vesien puhtaudesta annostellaan n. 0,5...1 g/m³ syöttövedettä. Annostelua säädetään analysoimalla spektrofotometrillä *Boilex 510B* ylimäärä syöttövedestä.

Tuotteen käsittely

Tuote sisältää ammoniakkia ja amiineja, joiden takia väkevää liuosta käsiteltäessä on käytettävä kumisia tai muovisia suojakäsineitä ja silmäsuojainta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tärkeää tietoa

Solenis ylläpitää käyttöturvallisuustiedotteita kaikista tuotteistaan. Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka auttavat kehittämään oikeanlaiset tuotteenkäsittelymenetelmät, suojaamaan työntekijöitä sekä asiakkaita. Henkilöstönne tulee lukea ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteemme ennen tuotteen käyttöä.

Pakkaukset

Boilex 510B on saatavilla 200 l:n tynnyreissä ja 1000 l konteissa.