

BOILEX 525E

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Boilex 525E on kehitetty elintarviketeollisuuden höyrykattiloiden vedenkäsittelyaineeksi. Tuotteen komponentit ovat FDA-luokiteltuja, FDA 21.173.310. Tuote poistaa happea ja nostaa höyryn sekä lauhteen pH-tasoa. *Boilex 525E* soveltuu myös kattiloiden märkäsäilöntään kaikissa lämpötiloissa.

Ominaisuudet

Olomuoto:	Ruskea neste
Tiheys:	1,05 kg/dm ³
pH:	10 ± 0,5
Kiehumispiste:	n. 100°C
Leimahduspiste:	>60°C
	Suojeltava jäätymiseltä.

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostelu

Boilex 525E annostellaan syöttöveden happipitoisuuden ja lauhteen pH:n mukaisesti. Suolanpoistettuun syöttöveteen annos on 0,5 – 3 g/syvetonni, pehmenettyyn syöttöveteen 1 – 10 g/syvetonni. Pehmenettyyn syöttöveteen annostelu määritellään laitokohtaisesti lisäveden ja lauhteen suhteesta riippuen.

Tuotteen käsittely

Tuote sisältää emäksisiä amiineja, joiden takia on käytettävä kumisia tai muovisia suojakäsineitä ja silmäsuojainta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Käyttöalue

Pehmenetty tai suolanpoistettu lisävesi. paineluokka <170 bar. Tuotetta ei saa käyttää höyryyn, joka on suorassa kosketuksessa maitoon tai maitotuotteisiin.

Pakkaukset

Boilex 525E on pakattu 200 l:n tynnyreihin.