

Cleanrok HK

Kerrostumienesto- ja puhdistuskemikaali

Käyttö

Cleanrok HK on dispergointi-, kerrostumanesto- ja kerrostumanirroitusaine vesijärjestelmille. Tuote perustuu synteettisiin orgaanisiin polymeereihin ja apuaineisiin, jotka estävät partikkelien kiteytymistä ja saostumista järjestelmän pinnoille.

Tuotteella voidaan myös liuottaa olemassa olevia kerrostumia kiertoveteen. Tällöin *Cleanrok HK* myös pitää sakat tehokkaasti irrallaan vedessä.

Cleanrok HK täyttää FDA:n Title 21 CFR 173.310 kohdan vaatimukset käytöstä elintarviketeollisuuden höyrykattiloissa.

Tuotteen käsittely ja varastointi

Cleanrok HK ei ole luokiteltu tuote, mutta sen käytössä suositellaan välttämään ihokosketusta ja mahdollisessa ihokosketuksessa pesemään iho nopeasti ja huolellisesti.

Säilytettävä lämpimässä varastossa.

Pakkaukset

Cleanrok HK on saatavissa 30 ja 210 litran pakkauksissa.

Olomuoto

Väri: kellertävä neste
Tiheys: Noin 1,05 kg/dm³
pH: Noin 10
Kiehumispiste: Noin 100°C
Jäätymispiste: Noin -2°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostus

Kerrostumien estoon annostellaan 4-20 ml/m³.
Puhdistuksiin 0,2-1 l/m³ tai ohjeen mukainen annostus.