

DREWCLEAN® C120

Precoatmassa

Käyttö

Drewclean C120 on lauhteenpuhdistukseen käytettävien precoat-suotimien pinnoitusmassa. Se sisältää 25 % kationin- ja 25 % anioninvaihtohartseja (ammonium-/hydroksidi-muodossa) sekä 50 % sellukuituja. Massa on suunniteltu järjestelmiin, joissa on korkea pH ja erityisesti korkea lämpötila. Massan maksimikäyttölämpötila on 120 °C.

Annostelu

Drewclean C120 annostellaan laitteiston valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Annosmäärä on noin 1 kg (kuivaa tuotetta)/m².

Tuotteen käsittely

Käsiteltäessä tuotetta on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja. Aineen osuessa silmään huuhtelee silmät runsaalla vesimäärällä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuote varastoidaan +4...+49 °C:n lämpötilassa. Varjeltava jäätymiseltä. Varastointiaika on max. 1 vuosi.

Pakkaukset

Drewclean C120 on pakattu astioihin, jotka sisältävät 4 kg kuivaa massaa.