



## DREWCLEAN C520

### Puhdistusaine

#### Käyttö

Drewclean C520 puhdistusainetta käytetään lämmönvaihtimiin, kattiloihin ja muihin laitteistoihin.

#### Ominaisuudet

*Drewclean C520* on epäorgaaninen happo, joka sisältää erittäin tehokkaan inhibiitin korroosion-estoon. Liuoksen kuumentaminen max 65°C:een nopeuttaa puhdistusta. Jos järjestelmä sisältää sinkkiä tai ruostumatonta terästä, tuotetta ei pidä käyttää.

Olomuoto:	kirkas keltainen neste
Tiheys:	1120 kg/m <sup>3</sup>
pH:	<1,0
Jäätymispiste:	-1°C
Kiehumispiste:	52,2°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

#### Annostus

*Drewclean C520* annostellaan 10-30 %:n laimennoksena. Pienet osat, kuten venttiilit ja suodattimet, voidaan laittaa suoraan liuokseen. Suuremmissa kohteissa, kuten lämmönvaihtimet ja kattilat, käytetään kiertopumppua ja avointa vesisäiliötä. Laimennoksen väkevyyttä seurataan pH- ja happamuusastemittauksilla. pH:n tulisi olla alle 3 ja happamuusasteen alle 0,3. Käsittely lopetetaan, kun tuotetta ei enää tarvitse lisätä pH:n pitämiseksi alhaisena.

#### Tuotteen käsittely

Ennen tuotteen käyttöönottoa tutustu sen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Käytä sopivia suojakäsineitä ja -laseja. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Aineen osuessa silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tuotetta roiskuu lattialle, imeytä hiekalla tai muulla sopivalla aineella ennen lakaisua. Sen jälkeen huuhtelee alue vedellä.

#### Pakkaukset

*Drewclean C520* on saatavissa 25 kg, 224 kg ja 1120 kg pakkauksissa.

23.07.2014, acl