

DREWCLEAN C932

Puhdistusaine

Käyttö

Drewclean C932 on alkalinen nestemäinen puhdistusaine, joka koostuu dispergointiaineista, pintajännitykseen vaikuttavista yhdisteistä ja alkaloivista kemikaaleista. Tuotetta käytetään puhdistamiseen ja likaantumisen estämiseen. *Drewclean C932:ta* voidaan käyttää tehokkaasti mm. seuraavissa käyttökohteissa: Puhdistamaan öljyn, rasvan, lietteen ja/tai saven likaamaa kationinvaihtohartsia, jolloin sen ioninvaihto-kapasiteetti palautuu. Poistamaan myös ioninvaihtohartsin pinnalle orgaanisista aineista muodostunutta likaa, jolloin hartsin käyttöikä pitenee. Tuotetta voidaan käyttää myös vähentämään ioninvaihtimen paineroa, puhdistamaan tehokkaasti orgaanisen aineen likaamaa alajajettua höyrykattilajärjestelmää. Tällöin estetään lian "palaminen kiinni" kattilajärjestelmän seinämiin kattilan ylösajovaiheessa. *Drewclean C932* sopii myös puhdistamaan mitä tahansa öljyn tai orgaanisen aineen likaamaa pintaa, jonka puhdistamiseen tarvitaan alkalista, vesiliukoista tuotetta.

Ominaisuudet

Olomuoto: kirkas väritön neste
pH: 11,0 (0,5 % liuos)
Tiheys: 1100 kg/m³
Jäätymispiste: -13°C

Nämä ovat tavanomaisia arvoja, eikä niitä saa pitää spesifikaatioina

Annostus

Drewclean C932:ta annostellaan kationinvaihtimien ja suodattimien puhdistukseen:
Erillispesussa 0,2...1,0 tilavuus-%, laitteen on-line huuhtelussa 200...500 ppm.
Kattilajärjestelmän puhdistuksessa 1,5...3,0 tilavuus-%.
Muiden järjestelmien pesussa (kuten säiliöt yms.) 0,2...1,0 tilavuus-%.

Tuotteen käsittely

Ennen tuotteen käyttöönottoa tutustu sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Pakkaukset

Drewclean C932 on saatavissa 27 kg:n pakkauksissa.

23.07.2014, acl