

BOILEX 615

Kattilavesikemikaali

Käyttö

Boilex 615 on kehitetty teollisuuden prosessikattiloiden vedenkäsittelyaineeksi. Tuote poistaa tehokkaasti happea ja nostaa höyryn ja lauhteen pH:ta. Tuote soveltuu säilöntään yli 60°C lämpötilassa.

Ominaisuudet

Väri:	väritön liuos
Tiheys:	0,99 kg/dm
pH:	11,8
Haju:	amiininkaltainen
Viskositeetti:	25 mPa.s (20 °C)

Nämä ovat tavanomaisia arvoja, eikä niitä saa pitää spesifikaatioina

Annostus

Riippuen järjestelmän termisen kaasunpoiston tehokkuudesta ja vesien puhtaudesta annostellaan n. 0,5...1,5 g/m³ syöttövedettä. Annostelua säädetään analysoimalla spektrofotometrillä *Boilex 615* ylimäärä syöttövedestä.

Tuotteen käsittely

Tuote sisältää haihtuvia hapenpoistoaineita ja amiineja, joiden takia väkevää liuosta käsiteltäessä on käytettävä kumisia tai muovisia suojakäsineitä ja silmäsuojainta.

Mikäli tuotetta joutuu iholle, on huuhdeltava runsaalla vedellä. Mikäli tuotetta joutuu silmiin, on välittömästi hakeuduttava lääkärille.

Pienet roiskeet voidaan huuhdella vedellä, isot tulisi kerätä hävitettäväksi.

Ennen tuotteen käyttöönottoa on perehdyttävä sen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja etikettiin.

Pakkaukset

Boilex 615 on saatavilla 25 l:n astioissa, 200 l:n tynnyreissä ja 1000 l:n IBC-konteissa.