



BWT-PDS-EMEA-Boilex T410A, B, BP, C-R2

## BOILEX T410A, B, BP, C Kattilavesikemikaali

### Käyttö

Tähän esitteeseen on koottu kaikki Boilex™ 410 sarjan versiot.

Boilex™ 410 – tuoteperheestä löytyvät tuotteet kattilavesijärjestelmiin, joissa käytetään pehmenettyä lisävetä.  
Boilex™ T410A, B, BP,C voidaan käyttää ≤ 60 bar kattiloille.  
Tuote estää kerrostumien muodostumista ja korroosiota.

### Ominaisuudet

Boilex™ T410 A, B, BP, C sisältää hapensitojaa, joka estää korroosiota poistamalla vedestä jäännöshappea. Samalla tuote katalysoi magnetiitin muodostumista. Tuotteessa olevien pH:n säätökemikaalien avulla saadaan pH säädettyä optimialueelle syöttövedessä, höyryssä ja lauhteessa. Synteettinen polymeeriseos estää siilikaatti-, humus- ja rautasakkojen muodostumista ja kerrostumista pinnoille.

### Annostus

Boilex™ T410 A, B, BP, C syötetään laimentamattomana tai laimennettuna annostelupumpuilla syöttövesisäiliön vesipinnan alle. Annostelu suositellaan järjestettäväksi höyrykuorman mukaisesti. Solenis opastaa oikean tuotteen ja sen annostason määrityksessä.

### Tuotteen käsittely

Väkevää liuosta käsiteltäessä on käytettävä kumisia tai muovisia käsineitä ja silmäsuojainta tuotteen emäksisyyden vuoksi. Ennen tuotteen käyttöönottoa on tutustuttava sen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

### Tärkeää tietoa

Solenis ylläpitää käyttöturvallisuustiedotteita kaikista tuotteistaan. Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja jotka auttavat kehittämään oikeanlaiset tuotteen käsittely menetelmät, suojaamaan työntekijöitä sekä asiakkaita. Henkilöstönne tulee lukea ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteemme ennen tuotteen käyttöä.